



FICHA TÉCNICA

Bloque Retráctil 3M DBI-SALA Nano-Lok XL 9 ft (2.7 m) - Código 3100604



Vista posterior

CÓDIGO: 3100604

Descripción

Línea de vida autorretráctil compacta tipo SRL (cinta) para protección contra caídas. Mantiene la cinta tensada para reducir holgura, tirones y enredos, incorporando absorbedor de energía externo.

Aplicaciones recomendadas

- Mantenimiento industrial y montaje.
- Estructuras metálicas, plataformas y labores en altura.
- Trabajos con necesidad de movilidad y control de holgura.

Recomendaciones de uso

- Inspección visual antes de cada uso.
- Retirar de servicio si hubo caída/impacto o daño visible.
- Usar como parte de un sistema completo (anclaje + arnés + conectores).

Especificaciones técnicas

Tipo: SRL de cinta (web) DP1 (Dyneema®/poliéster).

Longitud extendida: 9.0 ft (2.7 m).

Longitud de trabajo: 7.1 ft (2.1 m).

Conector superior: Carabiner de acero (apertura 17 mm).

Conector inferior: Gancho tipo Rebar Hook (apertura 63 mm).

Capacidad máxima: hasta 190 kg (420 lb) (usuario + herramientas).

Fuerza máx. de detención: 8 kN (1800 lbf).

Distancia máx. de detención (OSHA): 1.22 m.

Clearance mínimo (OSHA): 1.68 m.

Normativas / cumplimiento

• **ANSI/ASSP Z359.14-2021 (Clase 1):** requisitos de desempeño para SRL.

• **OSHA 29 CFR 1910.140 / 1926.502:** criterios de protección contra caídas en industria y construcción.



INDUSAFETY
SERVICIOS GENERALES

Web: indusafety.com.pe
Cel: 923 705 468 - 914 438 215
Correo: ventas@indusafety.com.pe