



Latitude Pro 7' Web SRL-P

*See chart for part numbers, hook configurations, and product weights

FEATURES :

- Reliable internal braking system eliminates need for external shock pack.
- High strength semi-sealed assembly protects internal components from debris to extend product life.
- Translucent housing allows easy inspection of webbing, reserve line and pawl assembly.
- 360/180° attachment point offers full range of motion.
- Single leg and dual leg options available.
- Protective label cover for product longevity and traceability.
- Available with various hook options, see chart.
- All components are Z359.12 compliant.



SKU: 018 - 5027

USER WEIGHT CAPACITY	
ANSI	130-310 lbs. (59-140.6 kg)
OSHA	Up to 420 lbs. (190.5 kg)

ANSI CLASS 1 (ABOVE D-RING)	
Max. arrest force	≤ 1,800 lbs. (816.5 kg)
Avg. arrest force	≤ 1,350 lbs. (612.4 kg)
Max. arrest distance	≤ 42 in. (107 cm)
Actual arrest distance	≤ 27 in. (69 cm)
Max. free fall distance	24 in. (61 cm)
Use below d-ring	not permitted
Min. required fall clearance	5 ft. 9 in. (1.8 m)
For full clearance requirements, see user instructions	

STANDARD COMPLIANT WITH	
ANSI	Z359.14-2021
OSHA	1910.140, 1910.66

OSHA (BELOW D-RING)	
Max. arrest force	≤ 1,800 lbs. (816.5 kg)
Avg. arrest force	≤ 900 lbs. (408.2 kg)
Max. arrest distance	N/A
Actual arrest distance	≤ 24 in. (61 cm)
Max. free fall distance	24 in. (61 cm)
Use below d-ring	2 ft. (0.6 m)
Min. required fall clearance	7 ft. 6 in. (2.3 m)
For full clearance requirements, see user instructions	

MATERIAL SPECIFICATION	
Webbing	20 mm Dyneema® webbing
Housing	Clear resin
Bracket	Steel, aluminum (dependent on configuration)
Hook options	Steel, aluminum, dielectric (dependent on configuration)





SAFEWAZE

TECHNICAL DATA SHEET

Latitude Pro 7' Web SRL-P

LATITUDE

PRO

Standards: ANSI Z359.14-2021
OSHA 1910.140, 1910.66

Capacity: ANSI 130-310 lbs. (59-141 kg)
OSHA Up to 420 lbs. (191kg)

CONNECTOR														ATTACHMENT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Part Number	Single Leg (S) / Dual Leg (D)			Working Length (ft.)	Lifeline Material	Lifeline Dimensions (in.)	Housing Material	Weight (lbs.)	U-Steel Snap Hook ①													Steel Snap Hook ②													Dielectric Snap Hook ③													Steel Tie Back Hook ④													U-Steel Sewer Snap Hook ⑤													Steel Sewer Rebar Hook ⑥													Steel Capable Rebar Hook ⑦													ALU Capable Rebar Hook ⑧													ALU Capable Eye Capable ⑨													ALU Sewer Capable ⑩													No Attachment													Trip Lock Steel Capable ⑪													ALU Capable Eye Capable ⑫													ALU Capable Eye Capable ⑬													ALU Snap Hook ⑭													ES-ES13 ⑮													Cap Mount Bracket ⑯													Self Loop ⑰													Integrated RWH ⑱													10'4' RWH ⑲													90'2' RWH ⑳													90'3' RWH ㉑																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	SRL Class																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							



INDUSAFETY
SERVICIOS GENERALES

Web: indusafety.com.pe
Cel: 923 705 468 - 914 438 215
Correo: ventas@indusafety.com.pe