



Esta prenda NO Contiene modacrílico

<b>Marca</b>	: Repel-Tek
<b>Modelo</b>	: O-24D
<b>Composicion:</b>	<p><b>Primera Capa:</b> 64% Lenzing FR, 35% Aramida, 1% antiestático                      Lenzing FR (Viscosa FR)                      35% Aramida (Meta-Aramida 30%/ Para-Aramida 5%)</p> <p><b>Segunda Capa:</b> 45% Lenzing FR/ 55% Aramida.                      Lenzing FR (Viscosa FR/ Modal FR)                      55% Aramida (Meta-Aramida 50%/ Para-Aramida 5%)</p>
<b>Gramaje</b>	: 240 y 115 gr/cm <sup>2</sup>
<b>ATPV</b>	: 27.7 cal/cm <sup>2</sup> - Nivel 3
<b>Normas:</b>	EN 11612 EN 1149-3, EN 61482-1-1 Method A
<b>Pruebas de Laboratorio</b>	Tela Hilos, Botones, Bordados
<b>Lavado:</b>	



COLORES:



**CARACTERISTICAS:**

- Todo accesorio y bordado cuenta con pruebas de resistencia térmica.
- Absorbe la humedad y la disipa mucho más rápido que otras telas, disminuyendo el estrés térmico del usuario.
- La tela utilizada para la confeccion de esta prenda no pierde sus propiedades de protección ignifuga frente a los lavados.
- Modal FR no contiene Modacrílico (Antimonio) el cual despiden ácido clorhídrico luego después de ser expuesto al fuego o arco eléctrico
- Repelencia contra químicos (opcional)

