

BOTÍN V77

Cód. 07-01-120

V-FLEX®

TALLAS 34 a la 47

DESCRIPCIÓN

Calzado de uso general y alto rendimiento. Su excelente combinación de diseño y confort brindan un amplio rango de uso en actividades tales como Industria, Minería, Construcción y afines. De acuerdo a la tabla de protección individual se puede definir su mejor uso específico.

NORMAS

Norma Europea

CE EN ISO 20345:2022
SB FO PS WPA SR



ASTM F2413-18
M/I/C
PR EH

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: cuero engrasado repelente al agua.
- Altura caña: 140 mm
- Forro interior: textil poliéster
- Planta: inyección TPU poliuretano, con absorción de energía en el talón, aislante a bajas temperaturas, resistente a ácidos e hidrocarburos y antideslizante
- Plantilla interior: poliuretano con textil, antimicótica e intercambiable
- Puntera: composite
- Calzado aislante eléctrico
- Plantilla antiperforaciones: multicapa flexible con resistencia a la penetración
- Sistema de cierre: cordones con resistencia mínima de 50 Kg/F
- Norma ASTM F2413-18: establece que la puntera protectora debe ser parte integral y permanente del calzado, evaluando el desempeño en:
 - Resistencia al impacto (I)
 - Resistencia a la compresión (C)
 - Resistencia a la punción (PR)
 - Propiedades de resistencia al peligro eléctrico (EH)



INCLUYE JUEGO DE
PLANTILLAS ADICIONALES



TECNOLOGÍAS



TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
CM	22,5	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7	31,4



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos



INDUSAFETY
SERVICIOS GENERALES

Web: indusafety.com.pe
Cel: 923 705 468 - 914 438 215
Correo: ventas@indusafety.com.pe