



Protección contra peligros térmicos arco eléctrico

Balaclava



Normas / Certificados

- ASTM F1959/F1959M-06

Modelo

- FMK778

Composición de la tela

- 86 % Algodón
- 14 % Poliamida (Nylon)

Color

- Azul Naval

Referencia

- Balaclava 32 cal/cm²

Campo de aplicación

- La Balaclava de protección contra los peligros térmicos del arco eléctrico es para ser usada debajo de las protecciones faciales (caretas) anti-arco.
- El uso de la balaclava es mandatorio al portar la protección facial.

Características

- Altamente flexible, confortable al uso.
- Variabilidad, expande en forma plana sobre el rostro, sin gomas.
- Bordes planos reforzados.
- Doble capa de tela.

Clasificación de protección arco eléctrico

- ASTM F1959/F1959M: **ATPV 32.0 cal/cm²**
- NFPA 70E: CAT 3

Talla

- Tamaño universal

Peso

- 150 gramos.



*Imagen referencial

© Documento no contractual, bajo reserva de errores u omisiones. Las especificaciones mostradas en esta ficha pueden variar sin previo aviso y ser actualizadas en versiones futuras. (v00-2025).



INDUSAFETY
SERVICIOS GENERALES

Web: indusafety.com.pe
Cel: 923 705 468 - 914 438 215
Correo: ventas@indusafety.com.pe