



# TW402 S3S SR

## CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Protección de los pies

Calzado alto todoterreno, que combina robustez y durabilidad, en cualquier situación



### Beneficios

#### **Comodidad**

- Estabilización del pie al caminar
- Amortiguación en el talón para aliviar la presión en las articulaciones
- Cuello de caña acolchado para mayor comodidad y sujeción del tobillo

#### **Rendimiento**

- Suela diseñada para soportar calor de contacto de hasta 300 °C
- Cero metal: pase todos los controles de seguridad sin problemas gracias a la ausencia de metal.
- Gran estabilidad gracias a las propiedades de agarre de la suela

### Aplicaciones

- **Agricultura**
- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Automóvil**
- **Industria minera**

### Certificaciones y normas



ES ISO 20345:2022  
S3S HRO CI HI WPA FO A E SC LG SRC

### Protección contra



Antiestático



Calor



Golpes



Frío



**INDUSAFETY**  
SERVICIOS GENERALES

Web: [indusafety.com.pe](http://indusafety.com.pe)  
Cel: 923 705 468 - 914 438 215  
Correo: [ventas@indusafety.com.pe](mailto:ventas@indusafety.com.pe)



# TW402 S3S SR

## CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Calzado alto todoterreno, que combina robustez y durabilidad, en cualquier situación

Protección de los pies

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de calzado	Calzado alto
Material de la suela	PU, Nitrilo
Inserto antiperforación	No metálico
Material de la caña	Piel
Acabado del material de la caña	Flor, Deperlante
Puntera de seguridad	Composite
Material del forro	Poliamida
Acabado del material de revestimiento	Absorbente
Material de la palmilla	EVA, Poliéster
Característica de la suela	Amovible, Transpirable, Premoldeado
Tecnología de la suela	Soldada
Peso (gramos por zapato)	972
Rango de tallas	39 → 48






# TW402 S3S SR


## CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS


Protección de los pies

Calzado alto todoterreno, que combina robustez y durabilidad, en cualquier situación

### Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
TW402S3NO39	Negro	39	TW402 S3S SR	3295249222734	13295249222731	5	1	9.3 kg	30.2 cm	62.2 cm	37.0 cm
TW402S3NO40	Negro	40	TW402 S3S SR	3295249224363	13295249224360	5	1	9.5 kg	30.2 cm	62.4 cm	35.2 cm
TW402S3NO41	Negro	41	TW402 S3S SR	3295249224370	13295249224377	5	1	9.9 kg	30.0 cm	62.0 cm	35.6 cm
TW402S3NO42	Negro	42	TW402 S3S SR	3295249224387	13295249224384	5	1	10.2 kg	31.6 cm	62.4 cm	35.0 cm
TW402S3NO43	Negro	43	TW402 S3S SR	3295249224394	13295249224391	5	1	10.5 kg	33.4 cm	62.8 cm	37.2 cm
TW402S3NO44	Negro	44	TW402 S3S SR	3295249224400	13295249224407	5	1	11.1 kg	33.6 cm	62.6 cm	37.4 cm
TW402S3NO45	Negro	45	TW402 S3S SR	3295249224417	13295249224414	5	1	11.4 kg	33.0 cm	63.0 cm	37.4 cm
TW402S3NO46	Negro	46	TW402 S3S SR	3295249224424	13295249224421	5	1	11.5 kg	33.4 cm	63.6 cm	37.4 cm
TW402S3NO47	Negro	47	TW402 S3S SR	3295249224431	13295249224438	5	1	11.8 kg	33.0 cm	63.2 cm	37.4 cm
TW402S3NO48	Negro	48	TW402 S3S SR	3295249224448	13295249224445	5	1	12.0 kg	32.8 cm	63.2 cm	37.2 cm

 Caja completa

 Mín. Vta. (múltiplo)

 Box Width

 Box Depth

 Box Height



**INDUSAFETY**  
SERVICIOS GENERALES

Web: [indusafety.com.pe](http://indusafety.com.pe)  
Cel: 923 705 468 - 914 438 215  
Correo: [ventas@indusafety.com.pe](mailto:ventas@indusafety.com.pe)