


PARKA TÉRMICA ALPINE THINSULATE™ AMARILLO FLUOR/AZUL



● Cód. 12-06-017

TALLAS | XS - S - M - L - XL - 2XL

La Parka Térmica ALPINE Thinsulate™ está diseñada para trabajos en bajas temperaturas, combinando alta visibilidad, protección contra la lluvia y aislamiento térmico eficiente. Incorpora tecnología 3M™ Thinsulate™ y banda reflectante 3M™ Scotchlite™, junto a un diseño funcional con capucha desmontable y ajustable compatible con casco, múltiples bolsillos y espalda alargada que reduce la entrada de aire, entregando mayor confort en condiciones exigentes.



INDUSAFETY
SERVICIOS GENERALES

Web: indusafety.com.pe

Cel: 923 705 468 - 914 438 215

Correo: ventas@indusafety.com.pe

PARKA TÉRMICA ALPINE THINSULATE™ AMARILLO FLUOR/AZUL



● Cód. 12-06-017

TALLAS | XS - S - M - L - XL - 2XL

CARACTERÍSTICAS

- Libera el exceso de calor sin quitarte la chaqueta.
 - Mejora la circulación del aire dentro de la prenda.
 - Regula tu temperatura mientras sigues protegido del frío externo.
-
- Parka térmica para bajas temperaturas, de alta visibilidad según norma EN ISO 20471 Clase 3.
 - Resistente a la penetración de agua.
 - Impermeable / transpirable según norma EN 343:2019 Clase 3,2.
 - Aislamiento: 3M Thinsulate™ 140 gr.
 - Protección del frío de 0,314 m² K/W (2,0 Clo) según Norma EN 342:2017.
 - Permeabilidad del aire de Clase 2 según Norma EN 342:2017.
 - Banda reflectante 2" 3M Scotchlite™.
 - Capucha desmontable y ajustable, compatible a casco.
 - Cuello poliéster cepillado en interior de cuello.
 - Cremallera frontal y solapa con velcro.
 - Dos bolsillos delanteros con cremalleras y solapas.
 - Dos bolsillos de pecho con cremalleras.
 - Bolsillo de pecho interior con cremallera.
 - Bolsillo porta Recco en manga derecha.
 - Bolsillo para teléfono móvil en lado derecho del pecho.
 - Espalda alargada para proteger de corrientes de aire.



NORMAS

Norma de protección contra el frío
UNE-EN 342:2017
a: 0,314 (2,0 Clo)
b: x
c: Clase 2
d: x

Excelente aislamiento térmico para trabajos en ambientes de frío extremo.

Norma de protección contra la lluvia
EN 343:2019
3
2

Impermeabilidad certificada hasta 13.000 mm de columna de agua.

Norma de alta visibilidad
EN ISO 20471:2013
Clase 3

Máximo nivel de visibilidad para trabajos en zonas de alto riesgo.

UNE 40380

Protección limitada Categoría III



INDUSAFETY
SERVICIOS GENERALES

Web: indusafety.com.pe
Cel: 923 705 468 - 914 438 215
Correo: ventas@indusafety.com.pe

PARKA TÉRMICA ALPINE THINSULATE™ AMARILLO FLUOR/AZUL



● Cód. 12-06-017

TALLAS | XS - S - M - L - XL - 2XL

TABLA: RESISTENCIA TÉRMICA M2 *K/W

M ² *K/W	CLO	TRABAJO LIVIANO		TRABAJO MODERADO	
		8H	1H	8H	1H
0,31	2,0	1°C	-23°C	-18°C	-31°C
0,38	2,5	-6°C	-33°C	-29°C	-44°C
0,46	3,0	-13°C	-43°C	-39°C	-57°C
0,54	3,5	-20°C	-53°C	-49°C	-70°C
0,62	4,0	-28°C	-63°C	-60°C	-----

DE ACUERDO AL RESULTADO DE 2.0 CLO INDICADO EN LA NORMA UNE-342:2017, ESTA PRENDA RESISTE :

Trabajo liviano

- Hasta ≈ -3 °C para exposiciones prolongadas (8 h).
- Hasta ≈ -28 °C para exposiciones cortas (1 h).

Trabajo moderado

- Hasta ≈ -22 °C para exposiciones prolongadas (8 h).
- Hasta ≈ -38 °C para exposiciones cortas (1 h).

ENTORNO LABORAL

Industrias y trabajos con alto riesgo térmico y químico:

- Industria petrolera, gas y minera.
- Plantas químicas y petroquímicas.
- Trabajos de soldadura o corte térmico.
- Servicios de emergencia y rescate en ambientes extremos.

Ambientes de trabajo en condiciones de frío extremo:

- Trabajos en zonas alpinas o nevadas.
- Almacenes frigoríficos.
- Tareas de mantenimiento o inspección al aire libre en invierno.

Exposición a químicos o ambientes contaminantes:

- Limpieza industrial.
- Manipulación de sustancias peligrosas.

COLORES DISPONIBLES

Parkas

● Naranja / Azul
Cód: 06-01-297

● Hombre:
Rojo / Azul
Cód: 116-20-214
Mujer:
Rojo / Azul
Cód: 116-20-217

COMPOSICIÓN


- 100% Poliéster, 200 g/m².
- Forro: 100% nylon; Peso: 59 g/m²;
- Grosor: 0,10 mm; Densidad: 210T.

3M
Thinsulate[®]
INSULATION

3M **Scotchlite**[™]
Reflective Material

TABLA DE TALLAS (CM)

		XS	S	M	L	XL	2XL
A	CONTORNO PECHO	108	116	124	132	140	144
B	CONTORNO CINTURA	108	116	124	132	140	144
C	CONTORNO CADERA	100	108	116	124	132	140
D	LARGO TOTAL	75	77	79	81	83	85



INDUSAFETY
SERVICIOS GENERALES

Web: indusafety.com.pe
Cel: 923 705 468 - 914 438 215
Correo: ventas@indusafety.com.pe