




| | |
|---------------------|---|
| Marca | : Repel-Tek |
| Modelo | : CN-24D |
| Composición: | Primera Capa: 64% Lenzing FR/ 35 % Aramida/ 1% Antiestático Segunda Capa: 45 % Modal FR/ 55% Aramida |
| Gramaje | : 240 y 115 gr/cm ² |
| ATPV | : 27.7 cal/cm ² - Nivel 3 |
| Normas: | EN 11612, EN 1149-3, EN 61482-1-1 Method A |
| Lavado: |  |

Esta prenda NO Contiene modacrilico



CARACTERISTICAS:

- Todo accesorio tales como cierres, botones, broches, hilos y velcro, cuentan con certificado NFPA 2112
- Absorbe la humedad y la disipa mucho más rápido que otras telas, disminuyendo el estrés térmico del usuario.
- La tela utilizada para la confección de esta prenda no pierde sus propiedades de protección ignífuga frente a los lavados.
- Modal FR no contiene Modacrilico (Antimonio) el cual desprende ácido clorhídrico luego después de ser expuesto al fuego o arco eléctrico
- Repelencia contra químicos (opcional)
- Se cuenta con modelos estándar. Se desarrollan también modelos a necesidad del cliente.

COLORES:



TECHSALEXANDRA



INDUSAFETY
SERVICIOS GENERALES

Web: indusafety.com.pe
Cel: 923 705 468 - 914 438 215
Correo: ventas@indusafety.com.pe