

## FR33 - Prenda antiestática y resistente a la llama, con cuello redondo

**Colección:** Bizflame Knit

**Gama:** Resistencia a la llama multinorma

**Tejido exterior:** Bizflame Knit: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 237g

**Caja exterior:** 36



### Información del producto

Además de proporcionar protección antiestática, el tejido transpirable de esta prenda de cuello redondo, que cumple con la NFPA2112, le mantendrá fresco y confortable durante todo el día. Los puños ribeteados mantendrán las mangas largas en su sitio y los bolsillos ocultos en manga y pecho con hueco para el boli, son un amplio y seguro espacio.

#### Bizflame Knit

Resistente pero ligero ofrece confort y duración. Diseño elegante y práctico. Extraordinaria protección contra arco eléctrico y resistencia a la llama. La confección de calidad combinada con el tejido premium asegura su aspecto como nuevo uso tras uso. La estructura de punto Interlock genera una suave prenda por ambos lados para un máximo confort.

### Resistencia a la llama multinorma

Esta colección líder de mercado proporciona protección multi-norma para entornos peligrosos. Estos productos vanguardistas son el resultado de años de experiencia combinados con tecnología avanzada e investigación de mercado. El compromiso con la salud, seguridad y comodidad del usuario, es patente en la amplia variedad de productos válidos para todas las condiciones meteorológicas y aplicaciones.

### Normas

EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, F1)

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 13 CAL/CM<sup>2</sup>, ATPV 15 CAL/CM<sup>2</sup>)

NFPA® 2112

NFPA® 70E

AS/NZS 4602.1

ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 10 CAL/CM<sup>2</sup> (HAF 82.3%))

### Características

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Bolsillo en la manga
- Bolsillo en el pecho oculto
- Mangas ranglan para un cómodo ajuste
- Manguito ribeteado resistente a la llama para mayor seguridad
- Hilo ignífugo de aramida, para mayor protección y duración
- 2 bolsillos seguros
- ARC2
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Apto para su uso en entornos ATEX
- CE-CAT III

**FR33 - Prenda antiestática y resistente a la llama, con cuello redondo**  
**Código de producto: 6109100010**

**Laboratorio**

Shirley Technologies (Europe) Limited (Organismo Notificador N°.: 2895)  
 Sky Business Centre,  
 ROI, Dublin  
 Cert. N°: SH00766

BTTG (Organismo Notificador N°.: AB: 0338)  
 Unit 6  
 M17 1EH, UK  
 Cert. N°: 524086

**Cuidados de lavado**



**Carton Dimensions/Weight**

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	GTIN/DUN14
FR33NARS	Azul marino	65.0	45.0	36.0	0.4200	0.1053	5036108334568	25036108822847
FR33NARM	Azul marino	65.0	45.0	36.0	0.4420	0.1053	5036108334551	25036108822830
FR33NARL	Azul marino	65.0	45.0	36.0	0.4620	0.1053	5036108334544	25036108822823
FR33NARXL	Azul marino	65.0	45.0	36.0	0.5020	0.1053	5036108334575	25036108822854
FR33NARXXL	Azul marino	65.0	45.0	44.0	0.5220	0.1287	5036108334582	25036108822861
FR33NARXXXL	Azul marino	65.0	45.0	44.0	0.4950	0.1287	5036108334599	25036108822878
FR33NAR4XL	Azul marino	65.0	45.0	44.0	0.5360	0.1287	5036108334520	25036108822809
FR33NAR5XL	Azul marino	65.0	45.0	44.0	0.5640	0.1287	5036108334537	25036108822816