

BOTÍN DIELECTRICO 9000A

BT 903CDAA - HE | PUNTERA COMPOSITE

DATOS PRINCIPALES

Color:	Negro
Numeración:	35 al 45
Norma:	ABNT NBR ISO 20345
Construcción:	Sin componentes metálicos



Botín de seguridad fabricado en cuero flor hidrofugado, con cierre en cordón, collarín acolchado, puntera composite y suela de poliuretano (PU) de doble densidad inyectada directamente a la capellada.

CAPELLADA

Cuero flor hidrofugado color negro con estampa grabada, lengüeta de cuero, collarín sintético acolchado con espuma PU, forro de tejido no tejido de fibra poliéster, contrafuerte termoplástico y plantilla de montaje cosida por sistema strobrel.

SUELA

Doble densidad de poliuretano (PU) inyectada a la capellada: primera capa más blanda y liviana para absorción de impacto y confort; segunda capa compacta de mayor densidad para mejorar la resistencia al desgaste. Propiedad SRC.

PLANTILLA

Plantilla de limpieza en EVA soft de 4 mm, doblada con tejido, tratamiento antihongos y antibacterias, microperforada para una mejor transpirabilidad, removible y de fácil higienización.

PUNTERA DE SEGURIDAD

Puntera composite libre de componentes metálicos, con resistencia al impacto de hasta 200 J y compresión de hasta 1500 kg (15 kN).

AISLAMIENTO ELÉCTRICO - SI SRC E

Aislamiento para instalaciones eléctricas de baja tensión hasta 500 V en ambiente seco. Tensión de ensayo: 18,000 V (18 kV), utilizada para verificar las propiedades del calzado frente a corriente de fuga.

SECTORES RECOMENDADOS: Industria • Petróleo • Transporte • Minería • Servicios generales • Eléctrico • Automotor • Construcción civil