



GUANTES PARA BOMBEROS

Guante de intervención para combate de incendios



EPI CATEGORÍA III

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Guante de cinco dedos, patrón americano, diseñado para protección de bomberos durante tareas de intervención. Integra piel de vacuno hidrofugada, forro de KEVLAR® y membrana impermeable y transpirable.

NORMA PRINCIPAL

EN 659:2003+A1:2008/AC:2009

REQUISITOS GENERALES

EN ISO 21420:2020

TALLAS

6/XS · 7/S · 8/M · 9/L · 10/XL · 11/XXL

MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN

- Piel de vacuno hidrofugada de aproximadamente 1,00 mm.
- Forro interior de tejido de punto 100% KEVLAR®.
- Refuerzo de palma en piel de vacuno hidrofugada.
- Membrana impermeable y transpirable para bomberos.
- Costuras realizadas íntegramente con hilo de KEVLAR®.
- Puño elástico en tejido 100% KEVLAR®.

RESISTENCIA TÉRMICA

Comportamiento a la llama	Nivel 4
Calor por contacto	Nivel 2
Calor convectivo	Nivel 4
Calor radiante	> 22 s · Nivel 2
Llama en costuras	Cumple
Calor del forro interior	Cumple
Retirada de los guantes	Cumple
Penetración de químicos	Cumple

RESISTENCIA MECÁNICA

Abrasión	Nivel 4
Corte	Nivel 3
Desgarro	Nivel 3
Penetración	Nivel 4
Destreza	Cumple
Tracción de costuras	Cumple

USO, AJUSTE Y CUIDADO

El sistema de ajuste facilita el posicionamiento del guante. La permeabilidad de los materiales favorece la evacuación del sudor. La limpieza debe realizarse conforme a las instrucciones del fabricante incluidas en el folleto informativo.

