

Ref. 9GAL130

Interior y entornos secos

Baja

Zapatos



Las ventajas

Muy Ligera (430 gr para una Talla 42)
Flexibilidad y amortiguación
Transpirabilidad

Embalaje de compra

Ref.	Tamaño	Caja
9GAL130036	36	6
9GAL130037	37	6
9GAL130038	38	6
9GAL130039	39	6
9GAL130040	40	6
9GAL130041	41	6
9GAL130042	42	6
9GAL130043	43	6
9GAL130044	44	6
9GAL130045	45	6
9GAL130046	46	6
9GAL130047	47	6
9GAL130048	48	6

Algunas tallas pueden estar disponibles solo en ciertos países

Véase también

Alternativa



9GAL120

Descripción

La zapatilla GALAXITE ESD HRO es muy ligera, flexible y transpirable: a la vanguardia del confort.

Su suela de EVA y goma nitrilo garantiza una excelente amortiguación, una gran durabilidad y adherencia.

Sin metal, este calzado está equipado con una puntera compuesta y una plantilla anti perforación textil que ofrecen una protección óptima mientras aseguran una buena flexibilidad.

GALAXITE es un zapato ideal para entornos de trabajo tipo logística, segunda obra de la construcción o bricolaje.

Sectores

Industria ligera

Obras menores en edificios

Bricolaje

Transporte (excepto fabricación) y logística

Servicios y distribución



INDUSAFETY
SERVICIOS GENERALES

Web: indusafety.com.pe
Cel: 923 705 468 - 914 438 215
Correo: ventas@indusafety.com.pe

Características técnicas

Color	Negro	Plantilla	EVA perforado, removible
Color 2	Rojo	Material de refuerzo	TPU
Peso	430 g	Posición de refuerzo	Frente
Parte superior	Punto	Cierre	Lazada
Puntera de protección	Composite	Forro	Punto 3D con microventilación
Plantilla antiperforación	Tejido - Composite		
Plantilla intermedia	EVA		
Suela exterior	Caucho nitrilo		

Instrucciones de uso y de almacenamiento

Consejos de uso

Estas botas solo pueden ser conformes con sus características de Protección si calzan perfectamente y si se mantienen en buen estado. Antes de cualquier uso, realizar una inspección visual para asegurarse de que están en perfecto estado y proceder a una prueba. Se aconseja elegir el modelo más apropiado a las exigencias específicas de su lugar de trabajo.

Condiciones de almacenamiento

Guarde los zapatos en un lugar seco, limpio y ventilado. No se recomienda un tiempo de almacenamiento superior a 3 años.

Condiciones de lavado

Limpie los zapatos regularmente con cepillos, paños, etc.

Normativa

Este calzado es conforme con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo 0075/1747/161/05/21/0808

emitido por CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



PPE CAT. II

HRO

Resistencia de la suela al contacto con el calor (60 segundos a 300 °C)

ESD

Zapato antielectrostático (certificado EN 61340-5-1)

COVERPERF - Breathability



COVERPERF - Damping



EN ISO 20345:2022

EN ISO 20345:2022
S1PS

Calzado de seguridad

S1PS Requisitos básicos: puntera protectora resistente a un impacto de 200 julios y un aplastamiento de 15.000 Newton + zona cerrada del talón- propiedades antiestáticas- capacidad de absorción de energía del talón + Resistencia a la punción:- Resistencia de la suela a la punción (mín.1100 N y valor individual ≥ 950 N) - Inserto no metálico, aguja de punción de 3,0 mm de diámetro

SR

Resistencia a los deslizamientos (suelo cerámico + grasa)

FO

Resistencia a los hidrocarburos



INDUSAFETY
SERVICIOS GENERALES

Web: indusafety.com.pe
Cel: 923 705 468 - 914 438 215
Correo: ventas@indusafety.com.pe